

Antares Holz GmbH

Osterwieck, 02. Dezember 2013

Antares_Holz_GmbH/PlyGuard/Datenblatt

PlyGuard® Datenblatt

PlyGuard®-Standard

Feuerfestes bzw. schwerentflammbares Sperrholz

PlyGuard®-Decibelios

**Feuerfestes bzw. schwerentflammbares +
schallgedämpftes Schichtholz**

Holzart	Birke, alle Lagen	
Qualität	B, BB, geschliffen	
Imprägnierung	alle Lagen einzeln Spezialbehandelt als PlyGuard®	
Länge	1525 - 3150 mm	
Breite	1200 - 2000 mm	
Dicke	8 - 30 mm (andere möglich)	
Einsatzmöglichkeiten	Bau, Wand, Fußboden, Brandschutz, Waggonbau, Metro, ect...	
Klassifizierung	B-s2, d0	
PlyGuard® Internationale Normen / Zertifikate	UNE-EN 13823:2002, UNE-EN-ISO 11925:2002 Result: Class B-S2, d0 NF F 16-101, NF F 16-102, STM-S-001 M1/F1 ASTM E 84, NFPA 255, UL 723 Result: Index A (Class I) GOST 30244-94, GOST 12.1.044-89 Result: G1, RP1 N°F 101177 CEMATE/2, Spanien M1, Auswahl...	
Varianten	PlyGuard®-Standard PlyGuard®- Decibelios PlyGuard®-Rail	==>Brandschutz ==>Brandschutz & Vibrationsschutz ==>Brandschutz in U-Bahn & Rail

Antares Holz GmbH; Am Markt 15, DE 38835 Osterwieck

Tel.: +49 39 421-69 32 63

Fax: +49 39 421-69 32 64

eMail: Alexander@AntaresHolz.de

Amtsgericht Stendal: HRB 17229

www.AntaresHolz.de

Geschäftsführer:

Alexander Räuscher

Ivan Sibrimov

VAT-UID: DE-815 309 093

Bank: Volksbank Börßum-Hornburg BLZ 270 622 90

BIC: GENODEF 1BOH Konto 73380600

IBAN: DE34 2706 2290 0073 3806 00

Es gelten ausschließlich die ALZ der Antares Holz GmbH.